

sikkens



PFLEGE & WARTUNG

Wichtige Informationen für Ihre
hochwertigen Holzfenster





Richtig entschieden!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Holzfenster. Holz sorgt für eine gemütliche Atmosphäre, erhöht den Wohnwert und damit Ihr Wohlbefinden. Und durch Ihre Entscheidung für einen nachwachsenden Rohstoff leisten Sie zudem einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihren Holzfenstern haben, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten.


Richtig geschützt!

Um bei Bau-, Verputz- und Malerarbeiten Beschädigungen oder Flecken an Rahmen, Flügeln oder Glas zu vermeiden, sollten alle Oberflächen rund ums Fenster sorgfältig geschützt werden. Die dabei verwendeten Folien und Klebebänder müssen frei von Weichmachern und Lösemitteln sowie UV-beständig und wetterfest sein (z. B. tesa 4438). Die Holzelemente bitte nie länger als zwei Wochen abgeklebt oder abgedeckt lassen, da sonst ein Feuchtestau im Holz auftreten kann. Dieser könnte Schäden an der Beschichtung verursachen. Innerhalb von drei Monaten nach dem Einbau sollten sämtliche Verputz- und Malerarbeiten abgeschlossen sein.


Richtig vorgesorgt!

Mikrorisse und kleine Beschädigungen an Holzfenstern entstehen schnell, zum Beispiel durch Hagelschlag. Wasser kann eindringen, bei Nadelholz könnte Bläue entstehen.

Hagelschlag am Fenster aus Kiefernholz*



A) Das Holz ist der Witterung schutzlos ausgeliefert. Unschöne Verfärbungen sind die Folge.



B) Das Holz ist auch bei geringfügiger Beschädigung bestens geschützt.

*(nach einjähriger Bewitterung)

Das muss nicht sein: Das Sikkens Pflegeduo aus Spezialreiniger und Pflegemilch schützt Fenster optimal.

Richtig gepflegt!

Eine Reinigung und Pflege mit dem bewährten Sikkens Pflege-set (bestehend aus **Spezialreiniger** und **Pflegemilch** für Fenster) ist für die Werterhaltung Ihrer hochwertigen Holzfenster unerlässlich.

Egal, ob lackiert oder lasiert – das Duo aus Spezialreiniger und Pflegemilch schützt nicht nur, es frischt außerdem die Farben auf und lässt Fenster in neuem Glanz erstrahlen. Bei regelmäßigem Gebrauch (einmal pro Jahr) verlängern Sie nicht nur die Wartungsintervalle, sondern auch die Gesamtlebensdauer Ihrer Fenster.

Die 1-2-fertig-Pflege für Holzfenster

- 1) Die beschichteten Holzoberflächen mit dem Spezialreiniger reinigen.
- 2) Die Pflegemilch mit dem Schwamm gleichmäßig auftragen. Fertig!



Richtig geölt!

Ihre Fenster sind mit hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Um deren einwandfreie Funktion dauerhaft zu gewährleisten, sollten Sie sämtliche beweglichen Teile etwa alle sechs Monate ölen. Geeignetes Feinöl (z. B. Fenosol) finden Sie im Fachhandel.



Qualität vom Profi

Die Sikkens Pflegeprodukte sind unter www.sikkens-joinery.com oder im Facheinzelhandel erhältlich.

Richtig gewartet!

Die Oberflächenbeschichtung Ihrer Holzfenster sollte in regelmäßigen Intervallen gewartet werden. Die Wartungsintervalle hängen von der jeweiligen Objektsituation und der klimatischen Beanspruchung der Beschichtung ab.

Wir empfehlen, je nach Einbausituation, deckende Beschichtungen nach 4 bis 5 Jahren und lasierende Beschichtungen nach 2 bis 3 Jahren zu warten. Dafür stehen Ihnen folgende umweltschonende und wasserbasierte Sikkens Produkte zur Verfügung:

Für die Wartung und Instandsetzung (nach Entfernung der Beschichtung bis zum rohen Holz) empfehlen wir folgende Produkte:

	Deckende Systeme	Lasierende Systeme
Imprägnierung	Sikkens Cetol BL Aktiva BP*	Sikkens Cetol BL Aktiva BP*
Grundierung	Sikkens Rubbol BL Isoprimer*	Sikkens Cetol WP 510**
Zwischenbeschichtung (2x)	RAL 9016: Rubbol WF 310 / WF 318** Andere Farbtöne: Rubbol BL SATIN*	Sikkens Cetol WF 905 / WF 910 / WF 915**
Schlussbeschichtung	RAL 9016: Rubbol WF 310 / WF 318** Andere Farbtöne: Rubbol BL SATIN*	Sikkens Cetol WF 905 / WF 910 / WF 915**

* Weitere Produktinformationen unter www.sikkens.de (Bautenfarben, -lacke und Holzlasuren)

** Weitere Produktinformationen unter www.sikkens-joinery.de

Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben; sie sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Untergründe und Objektbedingungen sollte jeder Anwender die Werkstoffe von Sikkens fachgerecht prüfen, ob sie für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den speziellen Objektbedingungen geeignet sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fensterbauer, er kann Ihnen helfen. Diese Inhalte bekunden keine vertraglichen Rechtsverhältnisse und begründen keine Rechtsansprüche. Alle weiteren technischen Details entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern unter www.sikkens-joinery.com oder www.sikkens.de.

Ein Wartungsanstrich ist ganz einfach:

1. Reinigen Sie die alte Beschichtung und schleifen Sie diese mit Schleifpapier (Körnung 200-220) leicht an.
2. Streichen Sie die Beschichtung des angeschliffenen Untergrundes 1- bis 2-mal im gewünschten Farbton mit einem Qualitätsprodukt von Sikks (siehe Tabelle zuvor, Bereich Schlussbeschichtung).

Richtig beraten!

Auch bei den besten Produkten kann es in seltenen Fällen zu Reklamationen kommen. Damit diese schnell und vollständig in Ihrem Sinne bearbeitet werden können, gilt es, ein paar Dinge zu beachten: Zunächst einmal müssen die Empfehlungen zur Pflege und Wartung eingehalten werden.

Des Weiteren muss die Oberflächenbeschichtung jährlich auf mechanische Beschädigungen überprüft werden. Eine sofortige fachgerechte Instandsetzung einzelner, auch kleinerer Schadstellen ist zwingend erforderlich und im Schadensfall nachzuweisen. Mängel an der Beschichtung und/oder dem Fensterelement sind unverzüglich beim Hersteller zu melden. Und natürlich ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist von fünf Jahren einzuhalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren hochwertigen Holzfenstern.



Richtig wohltuend!

Zum Erhalt Ihres guten Wohnklimas können Sie aktiv beitragen. Zum Beispiel durch regelmäßiges Lüften. Denn viele alltägliche Verrichtungen wie Duschen, Kochen, Wäschewaschen etc. reichern die Raumluft mit Feuchtigkeit an. Und auch der menschliche Körper gibt Feuchtigkeit ab, im Schnitt einen Liter pro Nacht. Kann diese Feuchtigkeit nicht entweichen, leidet das Raumklima. Und das mindert nicht nur das Wohlbefinden, es birgt auch konkrete Risiken. Um etwa Schimmelbefall – z. B. an den Holzelementen Ihrer Fenster – zuverlässig vorzubeugen, empfiehlt sich wiederholtes Stoßlüften mit weit geöffneten, möglichst gegenüberliegenden Fenstern. Im Winter dreimal täglich für sechs Minuten, zu den übrigen Jahreszeiten etwa zehn Minuten.

Richtig gelüftet:

- möglichst oft
- möglichst kurz
- möglichst kräftig (Querlüftung)



Überreicht von:

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH

Geschäftsbereich Sikkens Holzbau
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden · Deutschland
Tel.: +49 (0) 2103 77 800
Fax: +49 (0) 2103 77 242
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.de

Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstrasse 7
5161 Elixhausen · Österreich
Tel.: +43 (0) 662 48 989-0
Fax: +43 (0) 662 48 989-99
sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.at

Akzo Nobel Coatings AG

Täschmattstrasse 16
6015 Luzern · Schweiz
Tel.: +41 (0) 268 14 14
Fax: +41 (0) 268 13 18
holzbau.sikkens@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.ch

