

# Wärmedämmwerttabellen für Holzfenster

## IV68/ IV78/ IV88

### Premium IV 68

Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holz-Fenster IV68, Prüfenstermaß 1230 mm X 1480 mm

	Kiefer	Fichte	Meranti	Lärche	Eiche
ISO-Glas 1.0 ohne warme Kante	Uw 1,3	Uw 1,3	Uw 1,3	Uw 1,5	Uw 1,5
ISO-Glas 1.0 mit warme Kante	Uw 1,2	Uw 1,2	Uw 1,2	Uw 1,4	Uw 1,4
ISO-Glas 0.7 ohne warme Kante	Uw 1,1	Uw 1,1	Uw 1,1	Uw 1,3	Uw 1,3
ISO-Glas 0.7 mit warme Kante	Uw 1,0	Uw 1,0	Uw 1,0	Uw 1,2	Uw 1,2

### Premium IV 78

Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holz-Fenster IV78, Prüfenstermaß 1230 mm X 1480 mm

	Kiefer	Fichte	Meranti	Lärche	Eiche
ISO-Glas 1.0 ohne warme Kante	Uw 1,3	Uw 1,3	Uw 1,3	Uw 1,4	Uw 1,4
ISO-Glas 1.0 mit warme Kante	Uw 1,2	Uw 1,2	Uw 1,2	Uw 1,4	Uw 1,4
ISO-Glas 0.7 ohne warme Kante	Uw 1,1	Uw 1,1	Uw 1,1	Uw 1,2	Uw 1,2
ISO-Glas 0.7 mit warme Kante	Uw 1,0	Uw 1,0	Uw 1,0	Uw 1,2	Uw 1,2
ISO-Glas 0.5 ohne warme Kante	Uw 0,93	Uw 0,93	Uw 0,93	Uw 1,1	Uw 1,1
ISO-Glas 0.5 mit warme Kante	Uw 0,89	Uw 0,89	Uw 0,89	Uw 1,0	Uw 1,0

### Premium IV 88

Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holz-Fenster IV88, Prüfenstermaß 1230 mm X 1480 mm

	Kiefer	Fichte	Meranti	Lärche	Eiche
ISO-Glas 0.5 ohne warme Kante	Uw 0,93	Uw 0,93	Uw 0,93	Uw 1,0	Uw 1,0
ISO-Glas 0.5 mit warme Kante	Uw 0,88	Uw 0,88	Uw 0,88	Uw 0,98	Uw 0,98